



— 仕様書 —

品名			
寸法	H	-	mm
	W	900	mm
	D	515	mm
材料	使用鋼板はJIS-G-3141に規定する冷間圧延鋼板とし 板厚は下記(部品表)のとおりとする		
構造	組立ては溶接による 錠は120種のものを使用 鍵は2本を取り付ける		
前処理	リン酸被膜処理をほどこす。		
塗装	メラミン樹脂焼付塗装とする。		
	塗色 ニューグレー色		

番号	部品名	数量	備考
1	天板	1	SPCC t0.6
2	側板	2	SPCC t0.7
3	扉板	4	SPCC t0.7
4	底板	1	SPCC t0.7
5	裏板	1	SPCC t0.6
6	中仕切板	3	SPCC t0.6
7	扉補強	4	SPCC t0.5
8	丁番	12	SPCC t1.2
9	棚板	8	網棚クロムメッキ
10	錠	4	樹脂(ABS)
11	鏡	4	樹脂(HIPS)
12	タオル掛	4	樹脂(PS)
13	傘立	4	樹脂(PE)
14	水滴受	4	樹脂(PE)
15	パイプ受	8	樹脂(ABS)
16	ハンガーパイプ	4	φ19カラー鋼管
17	名札入	4	樹脂(ABS)
18	通気孔	キ	プレス抜加工
19			
20			

L0761807					